

## Rijplaten



### Algemeen

#### Beschrijving:

Oprijplaten bevorderen het gebruik van pallettrucks, vorkheftrucks en andere mechanische transportmiddelen bij het laden en lossen van een vrachtwagen. Hoogteverschillen in het magazijn en vanaf het magazijn naar de laadruimte worden hiermee overbrugd.

#### Arboverbetering:

Bij gebruik van transportmiddelen is minder duw- en trekkracht nodig voor het overbruggen van hoogteverschillen.

#### Leverancier:

- Overtoom BV, tel. (030) 229 62 11  
[www.overtoom.nl](http://www.overtoom.nl)
- Vink (Lisse), tel. (0252) 46 13 00  
[www.vinklisse.nl](http://www.vinklisse.nl)

#### Prijsindicatie:

- 99 euro (kunststof), 368 euro (aluminium) en 874 euro (aluminium met beweegbare oprijklep)

---

### Technisch

#### Productomschrijving:

- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.
- Er zijn ook aluminium oprijplaten met beweegbare oprijklep.
- Kunststof oprijplaten. Deze zijn over het algemeen lichter (4 kg) en hebben een lagere maximale belasting (273 kg).
- Rijplaten die over een smalle kuil of een grote kabel geplaatst kunnen worden.

#### Specificaties

- Afmeting ca. 100 cm x 125 cm
- Gewicht 23 kg
- Maximale overbrugging 80 cm
- Maximaal hoogteverschil 15 cm (bij gebruik aangedreven transportmiddelen)
- Maximaal hoogteverschil 4 cm (bij handmatig vervoer)
- Maximale belasting 600 kg

---

#### Effecten

##### Efficiency-effecten:

- Sneller werken door goede overbrugging van hellingen.

---

#### Randvoorwaarden

##### Technische:

- De hellingshoek mag niet te groot worden (max 5%) bij handmatig vervoer (handpallettruck).
- Bij het verplaatsen van de oprijplaten zijn werkhandschoenen nodig.