

Platenwagen, kantelbare



Algemeen

Arboverbetering:

Met deze wagen kunnen grote en zware houten of kunststof platen gemakkelijk getransporteerd worden. De platen op de wagen kunnen eenvoudig van een verticale naar een horizontale stand op de wagen gedraaid worden. De wagen is in hoogte verstelbaar.

Leverancier:

Gerretsen (Wijhe), tel. (0570) 523 318
www.gerretsen.nl

Prijsindicatie:

1450 euro

Technisch

Uitvoering:

De transportwagen is uitgevoerd in staal en heeft vier zwenkwielen. De wagen heeft een kantelbaar frame en een hydraulisch hoogteverstelsysteem.

Gebruik:

De platen kunnen verticaal op de wagen geplaatst worden en vervolgens getransporteerd. Daarna kunnen de platen op de juiste hoogte worden gebracht en naar een horizontale stand worden gekanteld. Het verwerken van plaatmaterialen bij een verticale platenzaag of een platenopdeelzaag kan zo eenvoudig door één medewerker worden uitgevoerd. De transportwagen is traploos op de gewenste hoogte in te stellen en eenvoudig te kantelen over een hoek van 90 graden.

Specificaties:

Materiaal: staal

Afmetingen:

- Staand : lxbxh: 800 mm. x 2000 mm. x 1640 mm.
- Liggend : lxbxh: 1530 mm. x 2000 mm. x 900 mm.

Hoogteverstelling:

- Staand : 120 tot 185 mm.
- Liggend : 890 tot 1200 mm.

Maximaal gewicht platen: 250 kg

Maximale afmetingen platen: 5200 x 2100 mm

Effecten

Arbo-effecten:

Het plaatmateriaal hoeft minder vaak overgetild te worden voor de bewerking waardoor er minder lichamelijke belasting is. Tevens kan het verwerken van het plaatmateriaal in een gunstige lichaamshouding

plaatsvinden.

Efficiency-effecten:

Er hoeven minder handelingen en verplaatsingen met de platen uitgevoerd te worden waardoor er sneller gewerkt kan worden.

Grote en zware platen kunnen door één medewerker verplaatst en gekanteld worden.

Randvoorwaarden

Technische:

Door de zwenkwielen onder de wagen kan deze alleen op harde vloeren gebruikt worden.