

Werktafel, kantelbaar en in hoogte verstelbaar



Algemeen

Beschrijving:

Pneumatisch te bedienen in hoogte verstelbare en kantelbare werktafel.

Arboverbetering:

Vermindering van de rug- en schouderbelasting doordat de werkhoogte aangepast kan worden aan het voorwerp en de gebruiker.

Fabrikant:

Muyen - Tiel Tel. +31 - (0)344 - 623 777

Prijsindicatie:

€ 5000,-

Technisch

Productomschrijving:

Deze tafel is kantelbaar en verrijdbaar, met opzetpennen. Het kantelen gebeurt met een voetpedaal en handkracht. De opzetpennen zijn uitgevoerd in kleine ronde buisjes die aan de onderzijde ingestoken worden. De tafel kan worden verplaatst als een kruiwagen.

Gebruik:

De werktafel wordt vaak gebruikt op werkplekken met handmatige handelingen. De combinatie met een rollerbaan wordt geregeld gezien. De tafel dient zo hoog te worden versteld dat voor fijne bewerking het te bewerken voorwerp zich ± 10 cm boven de hoogte van de elleboog bevindt. Voor grove bewerking met krachtoefening dient het te bewerken voorwerp zich op ± 10 cm er onder te bevinden. Uitgangspunt is dat de gebruiker rechtop kan blijven staan tijdens de bewerking.

Specificaties:

De tafel is leverbaar in de maten 170x220 cm en 170x320 cm. Maximaal te belasten met 200 kg

Bereik hoogte-instelling: 800 tot 1.200 mm

Eigen gewicht: 230 kg

Materiaal soort: stalen kokerprofielen

Veiligheidsvoorschriften:

Is voorzien van CE-markering.

Effecten

Arbo effecten:

Door de verstelbare werktafel op goede hoogte in te stellen, wordt langdurig werken in een ongunstige houding door een te lage tafel (rug en nek) of te hoge tafel (schouder) voorkomen.

Efficiency effecten:

Bij plaatsing van een werktafel in combinatie met rollerbanen kan bijvoorbeeld in meubelfabrieken de afmontage van meubels tot 4,5 m door één medewerker plaatsvinden.

Dit levert een tijdswinst op ten opzichte van gebruikelijke afmontage op schragen, waarbij andere collega's om assistentie gevraagd moet worden voor het draaien of verplaatsen van de meubels.

Randvoorwaarden

Technische:

De werktafel moet aangesloten worden op een compressor.

Organisatorische:

Geen